

Denominación	Sprinter 316 CDI	Sprinter 416 CDI	Sprinter 516 CDI
Versión	Chasis 3665	Chasis 3665	Chasis 4325

Asientos [acompañante + conductor]	2+1		
PBT [kg]	3500	4100	5000

Tren de potencia			
Alimentación de combustible	Gasoil - Common-rail Direct Injection (CDI)		
Turbocompresor	Bi Turbo (turbocompresión de dos etapas)		
Intercooler	Sí		
Cilindros	4 en línea		
Cilindrada [cm3]	2143		
Potencia [CV / rpm]	163CV /3.800		
Par Motor máximo [Nm / rpm]	360 /1.400-2.400		
Arbol de levas	Doble a la cabeza		
Dirección	Eléctrica		
Diámetro de giro [m] (pared -pared)	13,3	13,4	15,2
Caja de cambios	Caja Manual de 6 Marchas		
Velocidad máxima [km/h]	160	160 (limitada a 90 por requerimiento legal vigente R 19/2016)	
Tracción	Trasera		

Instalación Eléctrica			
Batería	12V 100AH		
Alternador	14V180A		

Abastecimiento			
Tanque de combustible [Litros]	71		
Depósito de aceite (cárter) [Litros]	12,5		
Caja de cambios	2		
Aceite eje trasero	2,67		
Sistema de refrigeración	9,8		

Suspensión			
Suspensión delantera	Independiente,con ballestas transversales parabólicas		
Amortiguación delantera	Amortiguadores hidráulicos doble efecto		
Suspensión trasera	Rigido con ballestas parabólicas		
Amortiguación trasera	Amortiguadores hidráulicos de doble efecto		
Barras estabilizadoras	Delantera y trasera		

Llantas - Neumáticos	Acero 6,5J - 225/75 R16	Acero 5,5J - 205/75 R16
-----------------------------	-------------------------	-------------------------

Dimensiones: Exterior			
Distancia entre ejes [mm]	3665	4325	
Largo [mm]	6046	6946	
Ancho [mm]	2099 / Con espejos 2345	2199/Con espejos 2675	
Alto [mm]	2293	2329	2351

Dimensiones: Interior			
Longitud zona carga [mm]	3408	3408	4308

Pesos			
Peso Bruto Admisible [kg] total	3500	4100	5000
Peso Bruto Admisible Eje delantero [kg]	1650	1860	1850
Peso Bruto Admisible Eje trasero [kg]	2250	2430	3500

Peso en orden de marcha [kg] total	1885	1885	2095
Peso en orden de marcha Eje delantero [kg]	1290	1285	1325
Peso en orden de marcha Eje trasero [kg]	595	600	770
Carga util [kg]	1615	2215	2905
Capacidad de arrastre [kg] con freno	2000		

Seguridad	Freno hidráulico de doble circuito con servo de depresión, freno a disco en todas las ruedas, discos autoventilados adelante, con ADAPTIVE ESP (programa electrónico de estabilidad) en combinación con ABS (sistema antibloqueo de frenos), ASR (sistema de control de tracción), BAS (servofreno de emergencia), EBV (distribución electrónica de fuerza de frenado).		
	Sistema Activo de Frenado		
	Asistente de viento lateral		
	Asistente de arranque en pendiente		
	Asistente de alerta por cansancio		
	Airbag conductor y para acompañante		
	Faros antiniebla con luz de giro		
	Espejo retrovisor de gran angular		

Confort

Climatizador	S	S	S
Conexión Bluetooth para Multimedia y Llamadas	S	S	S
Control de velocidad cruce Tempomat	S	S	S
Espejo calefaccionados electricos	S	S	S
Pantalla Tactil de 7" con integración para Smartphone	O	O	O
Partavaso para conductor y acompañante	S	S	S
Preparación de toma de fuerza acoplada a la caja de velocidad	S	S	S
Toma de fuerza acoplada al motor para refrigeración adicional	S	S	S
USB para conductor y acompañante (2)	S	S	S
Volante multifunción ajustable en altura e inclinación	S	S	S

Garantía	1 año sin límite de kilometraje
-----------------	---------------------------------

Las Medidas informadas poseen una tolerancia de +/-3%



Blanco Ártico



Azul Acero



Rojo Júpiter



Negro intenso



Gris Azulado



Amarillo Calcita (falta foto)



Negro Obsidiana (M)



Azul Cavansita (M)



Plata Iridio (M)



Gris Selenita (M)



Gris Tenorita (M)

Denominación	Sprinter 416 CDI	Sprinter 416 CDI	Sprinter 516 CDI
Versión	Combi 9+1 Techo elevado	Combi 15+1 Techo Elevado	Combi 19+1 Techo Elevado

Asientos [pasajeros + conductor]	9+1	15+1	19+1
PBT [kg]	4100	4100	5000

Tren de potencia

Alimentación de combustible	Gasoil - Common-rail Direct Injection (CDI)		
Turbocompresor	Bi Turbo (turbocompresión de dos etapas)		
Intercooler	Sí		
Cilindros	4 en línea		
Cilindrada [cm3]	2143		
Potencia [CV / rpm]	163CV /3.800		
Par Motor máximo [Nm / rpm]	360 /1.400-2.400		
Arbol de levas	Doble a la cabeza		
Dirección	Eléctrica		
Diámetro de giro [m] (pared -pared)	13,6		15,6
Caja de cambios	Caja Manual de 6 Marchas		
Velocidad máxima [km/h]	160 (limitada a 100 por requerimiento legal vigente R 19/2016)		
Tracción	Trasera		

Instalación Eléctrica

Batería	12V 95 AH		
Alternador	14V 250A		

Abastecimiento

Tanque de combustible [Litros]	71		93
Depósito de aceite (cárter) [Litros]		12,5	
Caja de cambios		1,8	
Aceite eje trasero		2,67	
Sistema de refrigeración		12,2	

Suspensión

Suspensión delantera	Independiente,con ballestas transversales parabólicas		
Amortiguación delantera	Amortiguadores hidráulicos doble efecto		
Suspensión trasera	Rígido con ballestas parabólicas		
Amortiguación trasera	Amortiguadores hidráulicos de doble efecto		
Barras estabilizadoras	Delantera y trasera		

Llantas - Neumáticos

Acero 6,5J - 225/75 R16 Acero 5,5J - 195/75 R16

Dimensiones: Exterior

Distancia entre ejes [mm]	3665		4325
Largo [mm]	5932		7367
Ancho [mm]		2020/ Con espejos 2345	
Alto [mm]	2820	2816	2855

Dimensiones: Interior

Ancho Interior [mm]	1772	1772	1728
Altura Interior [mm]	1822	1822	1836

Pesos

Peso Bruto Admisible [kg] total	4100	4100	5000
Peso Bruto Admisible Eje delantero [kg]	1860	1860	1850
Peso Bruto Admisible Eje trasero [kg]	2430	2430	3500

Peso en orden de marcha [kg] total	2376	2526	3084
Peso en orden de marcha Eje delantero [kg]	1280	1320	1286
Peso en orden de marcha Eje trasero [kg]	1096	1206	1798
Carga util [kg]	1724	1574	1916
Capacidad de arrastre [kg] con freno		2000	

Seguridad	Freno hidráulico de doble circuito con servo de depresión, freno a disco en todas las ruedas, discos autoventilados adelante, con ADAPTIVE ESP (programa electrónico de estabilidad) en combinación con ABS (sistema antibloqueo de frenos), ASR (sistema de control de tracción), BAS (servofreno de emergencia), EBV (distribución electrónica de fuerza de frenado).		
	Sistema Activo de Frenado		
	Asistente de viento lateral		
	Asistente de arranque en pendiente		
	Asistente de alerta por cansancio		
	Airbag conductor y para acompañante		Airbag Conductor
	Faros antiniebla con luz de giro		
	Luz de freno adaptativa y tercer luz de stop		
	Espejo retrovisor de gran angular		

Confort

Asientos de pasajeros reclinables con apoyabrazos lateral	S	S	S
Camara de retroceso	O	O	O
Climatizador	S	S	S
Conexión Bluetooth para Multimedia y Llamadas	S	S	S
Control de velocidad cruce Tempomat	S	S	S
Espejo calefaccionados electricos	S	S	S
Pantalla Táctil de 7" con integración para Smartphone	S	S	S
Partavaso para conductor y acompañante	S	S	S
Portapaquetes en la zona de pasajeros	O	O	S
Portón trasero con apertura ca.270º	O	O	S
Puerta Lateral Corrediza	S	S	-
USB para conductor y acompañante (2)	S	S	S
USB para pasajeros	S	S	S
Volante multifunción ajustable en altura e inclinación	S	S	S

Garantía

1 año sin límite de kilometraje

Las Medidas informadas poseen una tolerancia de +/-3%



Blanco Ártico



Azul Acero



Rojo Júpiter



Negro intenso



Gris Azulado



Amarillo Calcita (falta foto)



Negro Obsidiana (M)



Azul Cavansita (M)



Plata Iridio (M)



Gris Selenita (M)



Gris Tenorita (M)

Denominación	Sprinter 311 CDI			Sprinter 316 CDI			Sprinter 416 CDI			Sprinter 516 CDI	
Versión	3250 V1	3250 V2	3250 Mixto	3665 V1	3665 V2	Mixto 3665	3665 V1	3665 V2	Mixto 3665	4325 V2	4325 V2 XL
Techo	Normal						Elevado				

Volumen de carga [m3]	7,5			7,3			10,5			9,2		10,5		9,2		14		13,9		15,4		
Asientos [pasajeros + conductor]	1+1		2+1		4+1		1+1		2+1		4+1		2+1		4+1		2+1		2+1		2+1	
PBT [kg]	3500		3500		3500		3500		3500		4100		4100		4100		4100		5000		5000	

Tren de potencia

Alimentación de combustible	Gasoil - Common-rail Direct Injection (CDI)												
Turbocompresor	Bi Turbo (turbocompresión de dos etapas)												
Intercooler	SI												
Cilindros	4 en línea												
Cilindrada [cm³]	2143												
Potencia [CV / rpm]	114CV / 3.800					163CV / 3.800							
Par Motor máximo [Nm / rpm]	300 / 1.200-2.200					360 / 1.400-2.400							
Árbol de levas	Doble a la cabeza												
Dirección	Eléctrica												
Diámetro de giro [m] (pared -pared)	12,1			13,3			13,4			15,3		15,2	
Caja de cambios	Manual de 6 Marchas												
Velocidad máxima [km/h]	160					160 (limitada a 90 por requerimiento legal vigente R 19/2016)							
Tracción	Trasera												

Instalación Eléctrica

Batería	12V 100 AH										
Alternador	14V 180A										

Abastecimiento

Tanque de combustible [Litros]	71										
Depósito de aceite (cárter) [Litros]	12,5										
Caja de cambios	1,8										
Aceite eje trasero	2,67										
Sistema de refrigeración	9,8										

Suspensión

Suspensión delantera	Independiente, con ballestas transversales parabólicas										
Amortiguación delantera	Amortiguadores hidráulicos doble efecto										
Suspensión trasera	Rígido con ballestas parabólicas										
Amortiguación trasera	Amortiguadores hidráulicos de doble efecto										
Barras estabilizadoras	Delantera y trasera										

Llantas - Neumáticos

	Acero 6,5J - 225/75 R16										Acero 5,5J - 205/75 R16	
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--

Dimensiones: Exterior

Distancia entre ejes [mm]	3250			3665			4325								
Largo [mm]	5267			5932			6967			7367					
Ancho [mm]	2020 / Con espejos 2345														
Alto [mm]	2332			2620			2667			2663		2706		2703	
Altura de carga [mm]	629			626			673			669		709			
Ancho Hueco puerta trasera [mm]	1555														
Alto Hueco puerta trasera [mm]	1550					1846									
Ancho Puerta Lateral [mm]	1009					1260									
Alto Puerta Lateral [mm]	1519					1818									

Dimensiones: Interior

Longitud interior zona carga [mm]	2607		1837		3272		2502		3272		2502		4307		4707			
Ancho interior [mm]	1787																	
Altura interior [mm]	2020																	
Superficie zona carga [m2]	4,0		3,3		5,1		4,5		5,1		4,5		6,9		6,6		7,3	

Pesos

Peso Bruto Admisible [kg] total	3500						4100			5000		
Eje delantero [kg]	1650						1860			1850		
Eje trasero [kg]	2250						2430			3500		

Peso en orden de marcha [kg] total	2155	2170	2205	2240	2255	2290	2225	2240	2275	2380	2545	2580
Eje delantero [kg]	1285	1292	1310	1290	1297	1315	1295	1302	1320	1355	1365	1330
Eje trasero [kg]	870	878	895	950	958	975	930	938	955	1025	1180	1250
Carga útil [kg]	1345	1330	1295	1260	1245	1210	1875	1860	1825	1720	2455	2420
Capacidad de arrastre [kg] con freno	2000											

Seguridad	Freno hidráulico de doble circuito con servo de depresión, freno a disco en todas las ruedas, discos autoventilados adelante, con ADAPTIVE ESP (programa electrónico de estabilidad) en combinación con ABS (sistema antibloqueo de frenos), ASR (sistema de control de tracción), BAS (servofreno de emergencia), EBV (distribución electrónica de fuerza de frenado).											
	Sistema Activo de Frenado											
	Asistente de viento lateral											
	Asistente de arranque en pendiente											
	Asistente de alerta por cansancio											
	Airbag conductor y para acompañante											
	Faros antiniebla con luz de giro											
	Ganchos de sujeción de Carga											
	Luz de freno adaptativa y tercer luz de stop											
	Espejo retrovisor de gran angular											

Confort

Camara de retroceso	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Climatizador	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Conexión Bluetooth para Multimedia y Llamadas	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Control de velocidad cruceo Tempomat	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Espejo calefaccionados electricos	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Panel divisor de la Zona de Carga	O	S	-	O	S	-	O	S	-	S	S	S
Pantalla Táctil de 7" con integración para Smartphone	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Partavaso para conductor y acompañante	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Portón trasero con apertura ca 270º	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S
USB para conductor y acompañante (2)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Volante multifunción ajustable en altura e inclinación	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Piso de madera zona de carga	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Revestimiento lateral inferior	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Revestimiento de techo	-	-	S	-	-	S	-	-	S	-	-	-

Garantía

	1 año sin límite de kilometraje											
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Las Medidas informadas poseen una tolerancia de +/- 3%



Blanco Ártico



Azul Acero



Rojo Júpiter



Negro intenso



Gris Azulado



Amarillo Calcita (falta foto)



Negro Obsidiana (M)



Azul Cavansita (M)



Plata Iridio (M)



Gris Selenita (M)



Gris Tenorita (M)